



Flexible Lösung, einfacher Austausch

Giotto

Mit ihrem schlichten und dennoch robusten Design ist Giotto als zuverlässige und einfach zu installierende LED-Einbauleuchte ein Kundenliebling. Giotto ist in drei verschiedenen Gehäusegrößen erhältlich: 235 mm, 305 mm und 335 mm.

Giotto eignet sich für viele verschiedene Anwendungen im Innen- und Außenbereich. Das Sortiment umfasst eine Option mit Mikrowellenfunktion, die als Präsenzmelder dient und den Nutzern mehr Kontrolle über die Beleuchtung bietet.

Die Programmierung und Steuerung von Giotto Microwave ist einfach und bietet zusätzliche Vorteile wie eine einfache Installation und Energieeinsparungen. Giotto Microwave ist in den Größen 305 mm und 335 mm erhältlich und kann mit mehreren „Slave“-Leuchten verwendet werden, die von einer „Master“-Leuchte gesteuert werden.

Giotto 235



Merkmale

- Gehäusegröße: 235 mm
- Anbau- und Einbau- Versionen
- Hohe Lichtleistung: bis zu 1150 lm
- Hohe Leuchteneffizienz: bis zu 114 lm/W
- Erhältlich in den Farbtemperaturen Warmweiß (3000 K) und Neutralweiß (4000 K)
- Wahl zwischen nicht dimmbaren, DALI- oder 1-10V-Ausführungen

Produktinformationen

Art. Nr.	Artikelbezeichnung	Gehäuse	Systemleistung (W)	Lichtstrom (lm)	Leuchten-effizienz (lm/W)	Farb-temp (K)	CRI	Dimmbar	Steuerungs-technologie	Lebensdauer L70:B50 (Std.)
Giotto 235 - Einbau										
3000K										
3034751	Giotto 235 Einbau 10,1W 1075lm 830	Weiß	10.1	1075	106	3000	80	Nein	-	120,000
3034755	Giotto 235 Einbau 10,1W 1075lm 830 1-10V	Weiß	10.1	1075	106	3000	80	Ja	1-10V	120,000
3034759	Giotto 235 Einbau 10,1W 1075lm 830 DALI	Weiß	10.1	1075	106	3000	80	Ja	DALI	120,000
4000K										
3034750	Giotto 235 Einbau 10,1W 1150lm 840	Weiß	10.1	1150	114	4000	80	Nein	-	120,000
3034754	Giotto 235 Einbau 10,1W 1150lm 840 1-10V	Weiß	10.1	1150	114	4000	80	Ja	1-10V	120,000
3034758	Giotto 235 Einbau 10,1W 1150lm 840 DALI	Weiß	10.1	1150	114	4000	80	Ja	DALI	120,000
Giotto 235 - Anbau										
3000K										
3034753	Giotto 235 Anbau 10,1W 1075lm 830	Weiß	10.1	1075	106	3000	80	Nein	-	120,000
3034757	Giotto 235 Anbau 10,1W 1075lm 830 1-10V	Weiß	10.1	1075	106	3000	80	Ja	1-10V	120,000
3034761	Giotto 235 Anbau 10,1W 1075lm 830 DALI	Weiß	10.1	1075	106	3000	80	Ja	DALI	120,000
4000K										
3034752	Giotto 235 Anbau 10,1W 1150lm 840	Weiß	10.1	1150	114	4000	80	Nein	-	120,000
3034756	Giotto 235 Anbau 10,1W 1150lm 840 1-10V	Weiß	10.1	1150	114	4000	80	Ja	1-10V	120,000
3034760	Giotto 235 Anbau 10,1W 1150lm 840 DALI	Weiß	10.1	1150	114	4000	80	Ja	DALI	120,000

Zusätzliche Bilder




Giotto Einbau




Giotto Anbau

Photometrische Daten




4000K Recessed




4000K Surface

Abmessungen (mm)



Giotto 235 Einbau



Giotto 235 Anbau

Giotto 305



Merkmale

- Gehäusegröße: 305 mm
- Ausführungen für Anbau- und Einbaumontage
- Hohe Lichtleistung: bis zu 1750 lm
- Erhältlich in den Farbtemperaturen Warmweiß (3000 K) und Neutralweiß (4000 K)
- Hohe Leuchteneffizienz: bis zu 109 lm/W
- Wahl zwischen nicht dimmbaren, DALI- oder 1-10V-Ausführungen
- Mikrowellenausführungen mit Master- und Slave-Konfigurationen zum ferngesteuerten Ein- und Ausschalten

Produktinformationen

Art. Nr.	Artikelbezeichnung	Gehäuse	Systemleistung (W)	Lichtstrom (lm)	Lichteffizienz (lm/W)	Farbtemperatur (K)	CRI	Dimmbar	Steuerungstechnologie	Lebensdauer L70:B50 (Std.)
Giotto 305 - Einbau										
3000K										
3034763	Giotto 305 Einbau 14,7W 1625lm 830	Weiß	16.2	1625	101	3000	80	Nein	-	120,000
3034767	Giotto 305 Einbau 14,7W 1625lm 830 1-10V	Weiß	16.5	1625	99	3000	80	Ja	1-10V	120,000
3034771	Giotto 305 Einbau 14,7W 1625lm 830 DALI	Weiß	16.5	1625	99	3000	80	Ja	DALI	120,000
3034779	Giotto 305 Einbau 14,7W 1625lm 830 1-10V MW	Weiß	16.5	1625	99	3000	80	Ja	1-10V	120,000
3034775	Giotto 305 Einbau 14,7W 1625lm 830 MW	Weiß	16.5	1625	99	3000	80	Nein	MW	120,000
3034783	Giotto 305 Einbau 16W 1625lm 830 EM3	Weiß	18	1625	91	3000	80	Nein	-	120,000
3034787	Giotto 305 Einbau 16W 1625lm 830 1-10V EM3	Weiß	18	1625	91	3000	80	Ja	1-10V	120,000
3034791	Giotto 305 Einbau 16W 1625lm 830 DALI EM3	Weiß	18	1625	91	3000	80	Ja	DALI	120,000
4000K										
3034762	Giotto 305 Einbau 14,7W 1750lm 840	Weiß	16.2	1750	109	4000	80	Nein	-	120,000
3034766	Giotto 305 Einbau 14,7W 1750lm 840 1-10V	Weiß	16.5	1750	107	4000	80	Ja	1-10V	120,000
3034770	Giotto 305 Einbau 14,7W 1750lm 840 DALI	Weiß	16.5	1750	107	4000	80	Ja	DALI	120,000
3034774	Giotto 305 Einbau 14,7W 1750lm 840 MW	Weiß	16.5	1750	107	4000	80	Nein	MW	120,000
3034778	Giotto 305 Einbau 14,7W 1750lm 840 1-10V MW	Weiß	16.5	1750	107	4000	80	Ja	1-10V	120,000
3034782	Giotto 305 Einbau 16W 1750lm 840 EM3	Weiß	18	1750	98	4000	80	Nein	-	120,000
3034786	Giotto 305 Einbau 16W 1750lm 840 1-10V EM3	Weiß	18	1750	98	4000	80	Ja	1-10V	120,000
3034790	Giotto 305 Einbau 16W 1750lm 840 DALI EM3	Weiß	18	1750	98	4000	80	Ja	DALI	120,000

Zusätzliche Bilder




Giotto Einbau



Giotto Anbau

Photometrische Daten



4000K Einbau

Abmessungen (mm)



Giotto 305 Einbau


Giotto 305



Produktinformationen


Art. Nr.	Artikelbezeichnung	Gehäuse	Systemleistung (W)	Lichtstrom (lm)	Lichteffizienz (lm/W)	Farbtemperatur (K)	CRI	Dimmbar	Steuerungstechnologie	Lebensdauer L70:B50 (Std.)
Giotto 305 - Anbau										
3000K										
3034765	Giotto 305 Anbau 14,7W 1625lm 830	Weiß	16.2	1625	101	3000	80	Nein	-	120,000
3034769	Giotto 305 Anbau 14,7W 1625lm 830 1-10V	Weiß	16.5	1625	99	3000	80	Ja	1-10V	120,000
3034773	Giotto 305 Anbau 14,7W 1625lm 830 DALI	Weiß	16.5	1625	99	3000	80	Ja	DALI	120,000
3034777	Giotto 305 Anbau 14,7W 1625lm 830 MW	Weiß	16.5	1625	99	3000	80	Nein	MW	120,000
3034781	Giotto 305 Anbau 14,7W 1625lm 830 1-10V MW	Weiß	16.5	1625	99	3000	80	Ja	1-10V	120,000
3034785	Giotto 305 Anbau 16W 1625lm 830 EM3	Weiß	18	1625	91	3000	80	Nein	-	120,000
3034789	Giotto 305 Anbau 16W 1625lm 830 1-10V EM3	Weiß	18	1625	91	3000	80	Ja	1-10V	120,000
3034793	Giotto 305 Anbau 16W 1625lm 830 DALI EM3	Weiß	18	1625	91	3000	80	Ja	DALI	120,000
4000K										
3034764	Giotto 305 Anbau 14,7W 1750lm 840	Weiß	16.2	1750	109	4000	80	Nein	-	120,000
3034768	Giotto 305 Anbau 14,7W 1750lm 840 1-10V	Weiß	16.5	1750	107	4000	80	Ja	1-10V	120,000
3034772	Giotto 305 Anbau 14,7W 1750lm 840 DALI	Weiß	16.5	1750	107	4000	80	Ja	DALI	120,000
3034776	Giotto 305 Anbau 14,7W 1750lm 840 MW	Weiß	16.5	1750	107	4000	80	Nein	MW	120,000
3034780	Giotto 305 Anbau 14,7W 1750lm 840 1-10V MW	Weiß	16.5	1750	107	4000	80	Ja	1-10V	120,000
3034784	Giotto 305 Anbau 16W 1750lm 840 EM3	Weiß	18	1750	98	4000	80	Nein	-	120,000
3034788	Giotto 305 Anbau 16W 1750lm 840 1-10V EM3	Weiß	18	1750	98	4000	80	Ja	1-10V	120,000
3034792	Giotto 305 Anbau 16W 1750lm 840 DALI EM3	Weiß	18	1750	98	4000	80	Ja	DALI	120,000

Photometrische Daten



4000K Anbau

Abmessungen (mm)



Giotto 305 Anbau

Giotto 335



Merkmale

- Gehäusegröße: 335 mm
- Ausführungen für Anbau- und Einbaumontage
- Hohe Lichtleistung: bis zu 2350 lm
- Erhältlich in den Farbtemperaturen Warmweiß (3000 K) und Neutralweiß (4000 K)
- Hohe Leuchteffizienz: bis zu 116 lm/W
- Wahl zwischen nicht dimmbaren, DALI-, 1-10-V- und SylSmart® Connected-Treibern (SSA01D)
- Mikrowellenversionen mit Master- und Slave-Konfigurationen für das Ein- und Ausschalten per Fernbedienung

Produktinformationen

Art. Nr.	Artikelbezeichnung	Gehäuse	Systemleistung (W)	Lichtstrom (lm)	Leuchten-effizienz (lm/W)	Farb-temp. (K)	CRI	Dimmbar	Steuerungstechnologie	Lebensdauer L70:B50 (Std.)
Giotto 335 - Einbau										
3000K										
3034795	Giotto 335 Einbau 18,2W 2225lm 830	Weiß	20.3	2225	110	3000	80	Nein	-	120,000
3034803	Giotto 335 Einbau 18,2W 2225lm 830 DALI	Weiß	20.3	2225	110	3000	80	Ja	DALI	120,000
3034807	Giotto 335 Einbau 18,2W 2225lm 830 MW	Weiß	20.3	2225	110	3000	80	Nein	MW	120,000
3034799	Giotto 335 Einbau 18,2W 2225lm 830 1-10V	Weiß	20.3	2225	110	3000	80	Ja	1-10V	120,000
3034811	Giotto 335 Einbau 18,2W 2225lm 830 1-10V MW	Weiß	20.3	2225	110	3000	80	Ja	1-10V	120,000
3034819	Giotto 335 Einbau 19,5W 2225lm 830 1-10V EM3	Weiß	21.6	2225	104	3000	80	Ja	1-10V	120,000
3034815	Giotto 335 Einbau 19,5W 2225lm 830 EM3	Weiß	21.6	2225	104	3000	80	Nein	-	120,000
3034823	Giotto 335 Einbau 19,5W 2225lm 830 DALI EM3	Weiß	21.6	2225	104	3000	80	Ja	DALI	120,000
4000K										
3034794	Giotto 335 Einbau 18,2W 2350lm 840	Weiß	20.3	2350	116	4000	80	Nein	-	120,000
3034802	Giotto 335 Einbau 18,2W 2350lm 840 DALI	Weiß	20.3	2350	116	4000	80	Ja	DALI	120,000
3034806	Giotto 335 Einbau 18,2W 2350lm 840 MW	Weiß	20.3	2350	116	4000	80	Nein	MW	120,000
3034798	Giotto 335 Einbau 18,2W 2350lm 840 1-10V	Weiß	20.3	2350	116	4000	80	Ja	1-10V	120,000
3034810	Giotto 335 Einbau 18,2W 2350lm 840 1-10V MW	Weiß	20.3	2350	116	4000	80	Ja	1-10V	120,000
3034818	Giotto 335 Einbau 19,5W 2350lm 840 1-10V EM3	Weiß	21.6	2350	109	4000	80	Ja	1-10V	120,000
3034814	Giotto 335 Einbau 19,5W 2350lm 840 EM3	Weiß	21.6	2350	109	4000	80	Nein	-	120,000
3034822	Giotto 335 Einbau 19,5W 2350lm 840 DALI EM3	Weiß	21.6	2350	109	4000	80	Ja	DALI	120,000

Zusätzliche Bilder




Giotto Einbau




Giotto Anbau

Photometrische Daten



4000K Einbau

Abmessungen (mm)



Giotto 335 Einbau


Giotto 335



Produktinformationen


Art. Nr.	Artikelbezeichnung	Gehäuse	Systemleistung (W)	Lichtstrom (lm)	Leuchten-effizienz (lm/W)	Farb-temp. (K)	CRI	Dimmbar	Steuerungstechnologie	Lebensdauer L70:B50 (Std.)
Giotto 335 - Surface										
3000K										
3034797	Giotto 335 Anbau 18,2W 2225lm 830	Weiß	20.3	2225	110	3000	80	Nein	-	120,000
3034805	Giotto 335 Anbau 18,2W 2225lm 830 DALI	Weiß	20.3	2225	110	3000	80	Ja	DALI	120,000
3034809	Giotto 335 Anbau 18,2W 2225lm 830 MW	Weiß	20.3	2225	110	3000	80	Nein	MW	120,000
3034801	Giotto 335 Anbau 18,2W 2225lm 830 1-10V	Weiß	20.3	2225	110	3000	80	Ja	1-10V	120,000
3034813	Giotto 335 Anbau 18,2W 2225lm 830 1-10V MW	Weiß	20.3	2225	110	3000	80	Ja	1-10V	120,000
3098883	Giotto 335 Surface 3000K SSA01D	Weiß	20.3	2225	110	3000	80	Ja	SylSmart® Connected	120,000
3034821	Giotto 335 Anbau 19,5W 2225lm 830 1-10V EM3	Weiß	21.6	2225	104	3000	80	Ja	1-10V	120,000
3034817	Giotto 335 Anbau 19,5W 2225lm 830 EM3	Weiß	21.6	2225	104	3000	80	Nein	-	120,000
3034825	Giotto 335 Anbau 19,5W 2225lm 830 DALI EM3	Weiß	21.6	2225	104	3000	80	Ja	DALI	120,000
3098882	Giotto 335 Surface 3000K SSA01D EM3	Weiß	21.6	2225	104	3000	80	Ja	SylSmart® Connected	120,000
4000K										
3034796	Giotto 335 Anbau 18,2W 2350lm 840	Weiß	20.3	2350	116	4000	80	Nein	-	120,000
3034804	Giotto 335 Anbau 18,2W 2350lm 840 DALI	Weiß	20.3	2350	116	4000	80	Ja	DALI	120,000
3034808	Giotto 335 Anbau 18,2W 2350lm 840 MW	Weiß	20.3	2350	116	4000	80	Nein	MW	120,000
3034800	Giotto 335 Anbau 18,2W 2350lm 840 1-10V	Weiß	20.3	2350	116	4000	80	Ja	1-10V	120,000
3034812	Giotto 335 Anbau 18,2W 2350lm 840 1-10V MW	Weiß	20.3	2350	116	4000	80	Ja	1-10V	120,000
3098790	Giotto 335 Surface 4000K SSA01D	Weiß	20.3	2350	116	4000	80	Ja	SylSmart® Connected	120,000
3034820	Giotto 335 Anbau 19,5W 2350lm 840 1-10V EM3	Weiß	21.6	2350	109	4000	80	Ja	1-10V	120,000
3034816	Giotto 335 Anbau 19,5W 2350lm 840 EM3	Weiß	21.6	2350	109	4000	80	Nein	-	120,000
3034824	Giotto 335 Anbau 19,5W 2350lm 840 DALI EM3	Weiß	21.6	2350	109	4000	80	Ja	DALI	120,000
3098789	Giotto 335 Surface 4000K SSA01D QBM EM3 LifePo	Weiß	21.6	2350	109	4000	80	Ja	SylSmart® Connected	120,000

Photometrische Daten



4000K Anbau

Abmessungen (mm)



Giotto 335 Anbau





Obwohl bei der Zusammenstellung der technischen Angaben in dieser Veröffentlichung größte Sorgfalt auf die Richtigkeit geachtet wurde, unterliegen Spezifikationen und Leistungsdaten ständigen Änderungen. Die aktuellen Angaben sollten daher bei der Feilo Sylvania International Group erfragt werden.

Copyright Feilo Sylvania International Group. April 2026

sylvania-group.com

Ein Unternehmen der Feilo Sylvania-Gruppe