



Resisto GRP

Für Herausforderungen entwickelt



Resisto GRP ist die robusteste und chemisch vielseitigste Version unserer Resisto-Familie. Resisto GRP ist ein idealer Ersatz für T5- und T8-Leuchten und bietet große Energieeinsparungen. Die Leuchte verfügt über ein wasser- und staubgeschütztes GFK-Gehäuse und einen PMMA-Diffusor, der Schutzart IP66 und einer Schlagfestigkeit von IK02 entspricht. Unser Sortiment bietet klares, helles Licht für mehr Produktivität. Die Lebensdauer von 72.000 Stunden (L80:B20) wird durch eine 5-jährige Garantie untermauert, sodass Sie sich auf einen geringen Wartungsaufwand verlassen können.

Resisto GRP



Eigenschaften

- Integrierte Feuchtraumwannen-LED-Leuchte in 1200 mm und 1500 mm Nennlänge
- Hohe Effizienz über den gesamten Bereich mit bis zu 143 lm/W (Energieeffizienz)
- Gehäuse aus extrem widerstandsfähigem glasfaserverstärktem Polyester
- Erhältlich in der Lichtfarbe Neutralweiß (4000 K)
- Glatte, für LEDs optimierte Oberfläche mit extra flachem Diffusor, einfache Handhabung
- Höhere UV-Beständigkeit als PC, weniger Vergilbung im Laufe der Zeit
- Chemisch beständig gegen eine Vielzahl von Säuren, Laugen, Halogenen und Mineralölen
- Speziell entwickelter klarer PMMA-Diffusor (IK02) für verbesserte Gleichmäßigkeit – mildert und lenkt das Licht bei optimierter Lichtleistung
- Edelstahl-Montageklammern für Deckenmontage
- Lebensdauer: 72.000 Stunden L80:B20


Produktinformation

Art.Nr.	Artikelbezeichnung	Systemleistung (W)	Leuchtenlichtstrom (lm)	Systemeffizienz (lm/W)	SDCM	Farbtemperatur (K)	Dimmbar	CRI (Ra)
Resisto GRP								
0010314	Resisto GRP 1200 IP66 3400lm 840	24	3400	142	<4	4000	Nein	80
0010315	Resisto GRP 1200 IP66 5200lm 840	37	5200	140	<4	4000	Nein	80
0010316	Resisto GRP 1500 IP66 4300lm 840	30	4300	143	<4	4000	Nein	80
0010317	Resisto GRP 1500 IP66 7000lm 840	51	7000	137	<4	4000	Nein	80


Zusätzliche Bilder



Fotometrische Daten



Resisto GRP 1200mm



Resisto GRP 1500mm

Abmessungen (mm)

