



Die vielseitige Feuchtraum- wannenleuchte

START Waterproof Housing



START Waterproof Housing ist ein Polycarbonatgehäuse für LED-Röhren, das Qualität und Flexibilität bietet. Es ist in den Längen 1200 mm und 1500 mm sowie mit einer oder zwei Lampen in beiden Längen erhältlich und garantiert ein zukunftssicheres Design, das mit allen zukünftigen LED-Röhren-Upgrades von Sylvania (Netz- und Universalversionen) kompatibel ist. Mit der Schutzart IP65 ist die START Waterproof Housing die ideale Lösung für alle Industrieanlagen, Garagen, Parkhäuser und Werkstätten.

START Waterproof Housing



Eigenschaften

- 1200 mm und 1500 mm, Einzel- und Doppelausführung
- Ideal für den Einsatz in Kombination mit ToLEDo™ T8-Röhren
- Zukunftssicher – kompatibel mit allen zukünftigen Sylvania LED-Röhren-Upgrades (universell oder direkt an das Stromnetz anschließbar)
- Einfache Installation mit Edelstahl-Montageklammern für die Deckenmontage
- Befestigungsklammern für Diffusoren aus Polycarbonat
- Ideal für alle Industrieanlagen, Garagen, Parkhäuser und Werkstätten

Produktinformation

| Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Nominale Produktlänge (mm) | Nominale Produktbreite (mm) | Nominal Product Height (mm) |
|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| START Waterproof Housing | | | | |
| 1200mm Version | | | | |
| 0047193 | START Waterproof 1200 Housing 1X | 1280 | 65 | 60 |
| 0047194 | START Waterproof 1200 Housing 2X | 1280 | 100 | 60 |
| 1500mm Version | | | | |
| 0047195 | START Waterproof 1500 Housing 1X | 1580 | 65 | 60 |
| 0047196 | START Waterproof 1500 Housing 2X | 1580 | 100 | 60 |

Zusätzliche Bilder



Abmessungen (mm)

