



L'étanche polyvalent

START Waterproof Housing G2



START Waterproof Housing G2 est un étanche en polycarbonate destiné à être équipé de tubes LED, offrant qualité et flexibilité. Disponible en version 1200 mm (équivalent 36W) ou 1500 mm (équivalent 58W), en version simple ou double.

Le boîtier garantit une conception à l'épreuve du temps, compatible avec toutes les futures mises à niveau des tubes LED Sylvania (universel et branchement direct). Avec un indice de protection IP65, la gamme constitue une solution idéale pour les sites industriels, mais également les entrepôts, ateliers et parkings.

START Waterproof Housing G2



Caractéristiques techniques

- Versions simple et double en 1200 mm et 1500 mm
- Idéal pour une utilisation en combinaison avec un tube ToLEDo™ T8
- Compatible avec toutes les futures mises à niveau des tubes LED de Sylvania (universel ou branchement direct)
- Facile à installer avec des supports de fixation en acier inoxydable pour le montage au plafond
- Clips de fixation pour diffuseurs en polycarbonate
- Idéal pour les installations industrielles, les garages, les parkings et les ateliers

Informations produits

| Code | Désignation | Longueur (mm) | Largeur (mm) | Hauteur (mm) |
|---------------------------------|---|---------------|--------------|--------------|
| START Waterproof Housing | | | | |
| version 1200mm | | | | |
| 0047193 | START Waterproof Housing G2 1200 pour tube LED 1X | 1280 | 65 | 60 |
| 0047194 | START Waterproof Housing G2 1200 pour tube LED 2X | 1280 | 100 | 60 |
| version 1500mm | | | | |
| 0047195 | START Waterproof Housing G2 1500 pour tube LED 1X | 1580 | 65 | 60 |
| 0047196 | START Waterproof Housing G2 1500 pour tube LED 2X | 1580 | 100 | 60 |

Visuels



Dimensions (mm)

