



## Retrofit et économies d'énergie

ToLEDo™ MicroLynx



La gamme ToLEDo™ MicroLynx LED remplace les lampes fluorescentes compactes GX53. ToLEDo MicroLynx GX53 a une finition dépolie et est disponible dans les températures de couleur blanc chaud 3000K ou blanc neutre 4000K. Cette gamme compacte et discrète est parfaite pour la cuisine, la chambre, les couloirs, les escaliers, les présentoirs et les vitrines. Elle est assortie d'une garantie de 3 ans pour une totale tranquillité d'esprit.

## Caractéristiques

- Conception élégante et compacte
- Efficacité lumineuse 94lm/W
- Faible consommation d'énergie
- Idéal pour l'éclairage des cuisines, des chambres et pour les présentoirs et vitrines
- Bon rendu des couleurs : IRC80
- Disponible en 3000K et 4000K
- Pas d'éblouissement grâce au diffuseur dépoli
- Durée de vie moyenne de 15 000 h

## Informations produits

Code	Désignation	Tension (V)	Puissance (W)	Flux lumineux (lm)	Efficacité (lm/W)	Temp. de couleur (K)	Culot	Finition	Puissance équivalente (W)	Durée de vie (h)	Dimmable (O/N)	Classe d'énergie	Quantité par pack
<b>ToLEDo™ MicroLynx GX53 Non-Dimmable</b>													
<b>0029694</b>	ToLEDo MicroLynx 470lm 830	220-240	5	470	94	3000	GX53	Dépoli	40	15000	N	F	6
<b>0029695</b>	ToLEDo MicroLynx 470lm 840	220-240	5	470	94	4000	GX53	Dépoli	40	15000	N	F	6

## Dimensions (mm)

