



Ein eleganter Klassiker

START Panel


Die START Panel Familie ist eine Reihe von LED-Einlegepanels für allgemeine Beleuchtungsanwendungen in Innenräumen, wie z. B. in Pausenbereichen, Büros und Besprechungsräumen. Sie können auch als Anbauleuchten und mit dem verfügbaren Zubehör als Pendelleuchten installiert werden.

Diese Reihe umfasst SylSmart Connected- und SylSmart Standalone-fähige Leuchten in verschiedenen Größen: 600x600 mm, 625x625 mm und 1200x300 mm.

SylSmart Connected ist ein sofort einsatzbereites, in die Leuchten integriertes Steuersystem mit offener Norm für den flächendeckenden und gebäudeweiten Einsatz. SylSmart Standalone ist eine kabellose Plug&Play-Lichtsteuerungslösung, die maximale Kontrolle und minimale Installation für kleinere Anwendungen bietet.

Das optische Design sorgt für eine gleichmäßige Lichtleistung in der gesamten Leuchte und erzeugt eine angenehme und weiche Lichtquelle.

START Panel UGR19 SylSmart-fähig



Merkmale


- Die Reihe umfasst Module mit den Maßen 600x600 mm und 1200x300 mm, um die häufigsten Installationsanforderungen zu erfüllen
- Mikroprismatischer Diffusor für geringe Blendung und niedrigen UGR19-Wert
- SylSmart Connected ist ein kabelloses, intelligentes Lichtsteuerungssystem, das für Büroumgebungen entwickelt wurde und eine nachhaltige Lösung bietet, bei der sowohl die Energieeffizienz als auch der Benutzerkomfort im Vordergrund stehen. Ausgestattet mit dem SylSmart Connected-Sensor (SSA03) und dem Treiber (SSA01D), gewährleistet es optimale Leistung und Benutzerzufriedenheit
- SylSmart Standalone ist eine kabellose Plug&Play-Lichtsteuerungslösung, die sich ideal für alle Anwendungen eignet, bei denen eine einfache Installation, niedrige Anschaffungskosten und ein geringer Wartungsaufwand wichtig sind.
- Hohe Systemeffizienz von bis zu 112 lm/W (600x600 mm bei 4000 K)
- Liefert bis zu 4800 lm (600x600, 4000 K)
- Erhältlich in Warmweiß (3000 K) und Neutralweiß (4000 K). Einige der Farbtemperatur-Optionen können nur auf Anfrage mit einer Mindestbestellmenge erhältlich sein. Bitte erkundigen Sie sich immer im Voraus bei Ihrem Ansprechpartner im Vertrieb
- Verfügt frontseitig über die Schutzart IP40 und die Stoßfestigkeit IK03
- Tp(b)-zertifizierter Diffusor, der bei einer Geschwindigkeit von nicht mehr als 50 mm pro Minute brennen darf
- Loop-in-Loop-out (LILO)-Box als Option für einfache Installation beigelegt
- Sicherheitskabel (2 Stück) als zusätzliche Teile im Paket
- SDCM<3
- Lange Lebensdauer: 100.000 Stunden bei 70% der ursprünglichen Leistung

Product information




Art. Nr.	Artikelbezeichnung	Korrelierte Farbtemperatur (K)	Systemleistung gesamt (W)	Leuchtenlichtstrom (lm)	Systemeffizienz (lm/W)	Dimmverfahren	Nennprodukt-höhe (mm)	Nennprodukt-länge (mm)	Nennprodukt-breite (mm)	Netzspannung (V)
START Panel SylSmart Connected										
CRI80 600x600										
0042682	START Panel UGR19 600x600 3800Lm 830 SSA03	3000	36	3800	106	SylSmart	33	595	595	220-240
0042683	START Panel UGR19 600x600 4000Lm 840 SSA03	4000	36	4000	111	SylSmart	33	595	595	220-240
0042684	START Panel UGR19 600x600 4600Lm 830 SSA03	3000	43	4600	107	SylSmart	33	595	595	220-240
0042685	START Panel UGR19 600x600 4800Lm 840 SSA03	4000	43	4800	112	SylSmart	33	595	595	220-240
0042159	START Panel UGR19 600x600 3800Lm 830 SSA01D	3000	36	3800	106	SylSmart	25	595	595	220-240
0042160	START Panel UGR19 600x600 4000Lm 840 SSA01D	4000	36	4000	111	SylSmart	25	595	595	220-240
CRI80 1200x300										
0042688	START Panel UGR19 1200x300 3600Lm 830 SSA03	3000	36	3600	100	SylSmart	33	1195	295	220-240
0042689	START Panel UGR19 1200x300 3800Lm 840 SSA03	4000	36	3800	106	SylSmart	33	1195	295	220-240
0042165	START Panel UGR19 1200x300 3600Lm 830 SSA01D	3000	36	3600	100	SylSmart	25	1195	295	220-240
0042166	START Panel UGR19 1200x300 3800Lm 840 SSA01D	4000	36	3800	106	SylSmart	25	1195	295	220-240
CRI80 625x625										
0042686	START Panel UGR19 625x625 3800Lm 830 SSA03	3000	36	3800	106	SylSmart	33	620	620	220-240
0042687	START Panel UGR19 625x625 4000Lm 840 SSA03	4000	36	4000	111	SylSmart	33	620	620	220-240
0042163	START Panel UGR19 625x625 3800Lm 830 SSA01D	3000	36	3800	106	SylSmart	25	620	620	220-240
0042164	START Panel UGR19 625x625 4000Lm 840 SSA01D	4000	36	4000	111	SylSmart	25	620	620	220-240
START Panel SylSmart Standalone										
CRI80 600x600										
0042893	START Panel UGR19 600x600 3800Lm 830 SSC	3000	36	3800	106	SylSmart	25	595	595	220-240
0042894	START Panel UGR19 600x600 4000Lm 840 SSC	4000	36	4000	111	SylSmart	25	595	595	220-240
0042897	START Panel UGR19 600x600 4800Lm 840 SSC	4000	43	4800	112	SylSmart	25	595	595	220-240

Bitte klären Sie die Verfügbarkeit der Artikel immer mit Ihrem Ansprechpartner im Vertrieb. Einige der Artikel können nur auf Anfrage mit einer Mindestbestellmenge erhältlich sein.

START Panel UGR19 SylSmart-fähig




Abmessungen (mm)






SylSmart Standalone



SylSmart Connected mit Treiber



SylSmart Connected mit Sensor



START Panel Zubehör

Zubehör

Art. Nr.	Artikelbezeichnung
0047046	START Panel Mounting Clips 4 pcs
0047416	Plasterboard Ceiling Frame 600x600
0047418	Plasterboard Ceiling Frame 1200x300
0047547	START Panel Suspension Kit Single Fix
0047197	Surface Mounting Kit 600x600x70mm
0047199	Surface Mounting Kit 625x625x70mm
0047198	Surface Mounting Kit 1200x300x70mm
0047269	Surface Mounting Kit 1200x600x70mm
0046600	Emergency Pack Standard 6V-55V
0046601	Emergency Pack DALI 6V-55V
0079403	Loop In Loop Out 5-Wege Verdrahtungsbox mit 4

Polen Zubehör

Bitte prüfen Sie die Kompatibilität des Zubehörs auf der Website



0047046




0047416



0047418




0047547



0047197



0047198



0047199



0047269



0046600/0046601



sylvania-lighting.com

Ein Feilo Sylvania Unternehmen

Wenngleich alle Anstrengungen unternommen wurden, um die Genauigkeit bei der Zusammenstellung der technischen Angaben in dieser Publikation zu gewährleisten, ändern sich die Spezifikationen und Leistungsdaten ständig. Aktuelle Details sind daher im Einzelfall mit Feilo Sylvania International Group Kft. abzuklären.
Copyright Feilo Sylvania International Group Kft. Juli 2024

T:
E-Mail: