



Perfekte mix van stijl en functionaliteit

START Bollard

START Bollard is de perfecte keuze voor tuinen, parken, paden en entrees.

START Bollard heeft een weerbestendig, robuust ontwerp (IK10), waardoor het product een betrouwbare keuze vormt voor elke buitenomgeving.

Met zijn krachtige lichtstroom van 1100lm en een rendement van 58lm/W, zorgt hij voor

een opvallend heldere verlichting van alle buitenruimtes. De geïntegreerde schakelaar biedt de flexibiliteit om te kiezen tussen warm wit (3000K) en neutraal wit (4000K).

START Bollard verrast met zijn perfecte mix van stijl en functionaliteit.

START Bollard



Kenmerken

- Eigentijds ontwerp
- Perfect voor landschapsverlichting zoals tuinen, parken, paden & entrees
- Zoutnevelsproeitest 1000 uur
- Robuust ontwerp IK10
- 1m hoog
- Efficiënt thermisch ontwerp: ta -25 tot +50°C
- Hoge prestaties: 1100lm (lichtstroom armatuur) en 58lm/W (totaal systeemrendement)
- Geïntegreerde schakelaar om kleurtemperatuur te kiezen tussen warm wit (3000K) en neutraal wit (4000K)
- Kleur antracietgrijs (RAL7016)
- Levensduur: 90.000 uur (L80/B10)

Productinformatie

Code	Omschrijving	Hoogte (m)	Kleurtemperatuur (K)	Vermogen (W)	Lichtstroom (lm)	Rendement (lm/W)	Gewicht (kg)
Start Bollard							
0047974	START Bollard IP65 1100lm 830/840 Grijs	1	3000 / 4000	19	1100	58	7.0

Accessoire

Code	Omschrijving
0047975	START Bollard IP65 bevestigingskit

Afbeeldingen




START Bollard




START Bollard bevestigingskit

Fotometrische gegevens



START Bollard

Afmetingen (mm)



sylvania-lighting.com

A Feilo Sylvania Company

Hoewel alle inspanningen werden geleverd om de nauwkeurigheid te garanderen bij de samenstelling van de technische details in deze publicatie, zijn specificaties en prestatiegegevens onderhevig aan voortdurende verandering. Actuele informatie moet daarom worden gecontroleerd met Feilo Sylvania International Group Kft.
Copyright Feilo Sylvania International Group Kft. February 2024