



Industriële montagebalk



START Batten

De nieuwe START Batten is een reeks montagebalken in vier verschillende lengtes: 600mm, 1200mm, 1500mm en 1800mm. De reeks is perfect voor het verlichten van grote industriële ruimtes zoals gangen, magazijnen, achtertuinen of ruimtes voor algemene doeleinden. Met de geïntegreerde schakelaars kan worden gekozen tussen

de kleurtemperatuur warm wit (3000K) en neutraal wit (4000K) en tussen twee verschillende lichtniveaus. De 4000K-versie levert tot 9200lm (lichtstroom armatuur) en tot 152lm/W (totale systeemefficiëntie). De armaturen zijn eenvoudig te installeren dankzij de 2-delige behuizing met push-in ontwerp.

START Batten



Kenmerken


- Reeks ledmontagebalken in vier verschillende lengtes: 600mm, 1200mm, 1500mm en 1800mm
- Perfecte keuze voor het verlichten van industriële ruimtes zoals gangen, magazijnen, ruimtes achter het huis of ruimtes voor algemene doeleinden
- Geïntegreerde schakelaar om te kiezen tussen kleurtemperatuur warm wit (3000K) en neutraal wit (4000K), CRI>80, SDCM<3
- Eenvoudige selectie tussen twee lichtstromen met behulp van de geïntegreerde schakelaar (met uitzondering van de DALI-versies)
- DALI-versies
- Versies met microwave gang-aanwezigheidssensor
- Optionele eenvoudige aan-uit microwave-kit is apart verkrijgbaar en kan eenvoudig worden toegevoegd aan de armaturen
- Noodunit is apart verkrijgbaar en kan eenvoudig worden toegevoegd aan de armaturen (3 uur zelftest noodverlichting), behalve bij een lengte van 600 mm.
- RAL9016 - Verkeerswitte behuizing
- Slagvastheid IK08
- Eenvoudige installatie door de 2-delige behuizing
- Eindkap bevat 20 mm doorvoerknock-out
- Geschikt voor directe bevestiging en pendelmontage
- Lilo aansluitblok in het midden van het product
- Aansluitmogelijkheid op centraaldoos
- Levensduur minstens 100.000 uur (L70:B50)
- 5 jaar garantie

Productinformatie

Code	Omschrijving	Vermogen (W)	Lichtstroom (lm)	Rendement (lm/W)	Kleurtemperatuur (K)	Sturings-technologie	Levensduur (L70:B50)	Lengte (mm)
Standard (Multipower/DualTone)								
0048977	START Batten 600 1600/3000 830/840	12 / 21.5	1525 - 3000	127 - 140	3000 / 4000	Niet dimbaar	120.000	600
0048978	START Batten 1200 3000/5000 830/840	20.5 / 35.5	2800 - 5000	135 - 144	3000 / 4000	Niet dimbaar	100.000	1200
0048979	START Batten 1500 4000/7000 830/840	28 / 52	3900 - 7300	135 - 146	3000 / 4000	Niet dimbaar	100.000	1500
0048980	START Batten 1800 5000/9000 830/840	33 / 68	4550 - 9200	124 - 152	3000 / 4000	Niet dimbaar	120.000	1800
Microwave Gang								
0048981	START Batten 1200 3000/5000 MWC 830/840	20.5 / 35.5	2800 - 5000	135 - 144	3000 / 4000	Niet dimbaar	100.000	1200
0048982	START Batten 1500 4000/7000 MWC 830/840	28 / 52	3900 - 7300	135 - 146	3000 / 4000	Niet dimbaar	100.000	1500
DALI								
0048983	START Batten 1200 5000 DALI 830/840	36.5	4800 / 4850	132 / 133	3000 / 4000	DALI-2	120.000	1200
0048984	START Batten 1500 7000 DALI 830/840	51.5	6700 / 7100	130 / 138	3000 / 4000	DALI-2	120.000	1500
0048985	START Batten 1800 9000 DALI 830/840	65	8700 / 8900	134 / 137	3000 / 4000	DALI-2	120.000	1800

Code	Omschrijving
Accessoires	
0048986	START Batten ON/OFF MW Sensor KIT
0048987	START Batten Zelftest Noodunit
0048988	START Batten Pendelset

Fotometrische gegevens



Afmetingen (mm)



START Batten 600



START Batten 1200



START Batten 1500



START Batten 1800

Extra productafbeeldingen



sylvania-lighting.com

A Feilo Sylvania Company

Hoewel alle inspanningen werden geleverd om de nauwkeurigheid te garanderen bij de samenstelling van de technische details in deze publicatie, zijn specificaties en prestatiegegevens onderhevig aan voortdurende verandering. Actuele informatie moet daarom worden gecontroleerd met Feilo Sylvania International Group Kft. Copyright Feilo Sylvania International Group Kft. Limited July 2024

B: info.be@sylvania-lighting.com
NL: info.nl@sylvania-lighting.com