



Robuust ontwerp met veel flexibiliteit en opmerkelijke prestaties

Novella



Novella is een veelzijdige en robuuste verlichtingsoplossing die is ontworpen voor industriële, buiten- en commerciële toepassingen. Het biedt flexibele multipower-opties met een instelbare lichtopbrengst van 720 tot 1.550 lm (220 mm-versie) of 1.025 tot 2.800 lm (300 mm-versie) en dubbele CCT-instellingen (3000 K en 4000 K) met geïntegreerde DIP-schakelaars. De armatuur heeft een indrukwekkend rendement van

maximaal 147 lm/W, met CRI>80 en een lange levensduur van 100.000 uur.

Het duurzame ontwerp heeft een IK10- en IP66-classificatie en biedt optioneel een noodverlichtings- en microwave 'gang' sensorkit. Novella is geschikt voor installatie op een BESA-box en is verkrijgbaar met een gitzwarte of verkeerswitte behuizing. Novella is ideaal voor veelzijdige, hoogwaardige buitenverlichtingstoepassingen.

Novella IP66 220mm



PRO

Kenmerken

- Een reeks led opbouwarmaturen met een diameter van 220 mm, vandaalbestendig, perfect voor binnen- en buitentoeepassingen, waaronder residentiële en commerciële inkomsthallen en gangen
- Robuust ontwerp voldoet aan IK10-eisen
- Verkrijgbaar in standaard- en stand-alone sensorversies met gangfunctie
- Versie met sensordimming biedt een breed scala aan instellingen (inclusief gangfunctie) voor optimalisatie van daglicht en stroomverbruik
- Hoge prestaties: levert tot 1550 lm en tot 138 lm/W (totale systeemefficiëntie)
- Met de geïntegreerde schakelaar kunt u kiezen tussen de kleurtemperaturen warm wit (3000K) en neutraal wit (4000K)
- Eenvoudige keuze tussen 3 verschillende lichtstromen met geïntegreerde DIP-schakelaars
- Optionele MW-gang sensorkit en noodkit
- Levensduur: 100.000 uur (L70B50)
- Verkrijgbaar in zwart of wit
- Loop-in-loop-out (LILO)-aansluitblok voor de niet dimbare versie


Productinformatie

Code	Omschrijving	Kleur behuizing	Kleur behuizing (RAL)	Kleur-temperatuur (K)	Lichtstroom (lm)	Vermogen (W)	Rendement (lm/W)	Diameter (mm)	Hoogte (mm)
Niet dimbaar									
0040050	Novella IP66 720-1525lm 830/840 Zwart	Gitzwart	RAL9005	3000K / 4000K	720 - 1525	5.8 - 12	119 - 134	220	67
0040150	Novella IP66 740-1550lm 830/840 Wit	Verkeerswit	RAL9016	3000K / 4000K	740 - 1550	5.8 - 12	121 - 138	220	67
Microwave gang sensor									
0040052	Novella IP66 720-1525lm 830/840 MW Zwart	Gitzwart	RAL9005	3000K / 4000K	720 - 1525	6.1 - 12.3	116 - 128	220	67
0040152	Novella IP66 740-1550lm 830/840 MW Wit	Verkeerswit	RAL9016	3000K / 4000K	740 - 1550	6.1 - 12.3	118 - 131	220	67
DALI									
0040054	Novella IP66 1600/1725lm 830/840 DALI Zwart	Gitzwart	RAL9005	3000K / 4000K	1600 / 1725	13.5	119 / 128	220	67
0040154	Novella IP66 1625/1750lm 830/840 DALI Wit	Verkeerswit	RAL9016	3000K / 4000K	1625 / 1750	13.5	120 / 130	220	67


Code	Omschrijving	Kleur behuizing	Kleur behuizing (RAL)
Accessoires			
0040056	Novella IP66 Small decorand zwart	Gitzwart	RAL9005
0040057	Novella IP66 Small decorand wit	Verkeerswit	RAL9016
0040065	Novella IP66 Small Noodkit		
0040064	Novella IP66 MW Gang sensorkit		



Fotometrische gegevens



Afmetingen (mm)



Novella IP66 300mm



PRO

Kenmerken

- Een reeks led opbouwarmaturen met een diameter van 300 mm, vandaalbestendig, perfect voor binnen- en buitentoepassingen, waaronder residentiële en commerciële inkomsthallen en gangen
- Robuust ontwerp voldoet aan IK10-eisen
- Hoge prestaties: levert tot 2800 lm en tot 147 lm/W (totale systeemefficiëntie)
- Met de geïntegreerde schakelaar kunt u kiezen tussen de kleurtemperaturen warm wit (3000K) en neutraal wit (4000K)
- Unieke functie waarmee u met een druk op de knop de lichtopbrengst kunt kiezen: kies het gewenste lichtniveau en stel dit in tijdens de installatie
- Niet dimbare, DALI- of microwave gangversies
- Optionele MW-gang sensorkit en noodkit
- Levensduur: 100.000 uur (L70B50)
- Ooglid accessoire beschikbaar
- Verkrijgbaar in zwart of wit


Productinformatie

Code	Omschrijving	Kleur behuizing	Kleur behuizing (RAL)	Kleur-temperatuur (K)	Lichtstroom (lm)	Vermogen (W)	Rendement (lm/W)	Diameter (mm)	Hoogte (mm)
Niet dimbaar									
0040051	Novella IP66 1025-2750lm 830/840 Zwart	Gitzwart	RAL9005	3000K / 4000K	1025 - 2750	7.8 - 20	126 - 144	300	67
0040151	Novella IP66 1050-2800lm 830/840 Wit	Verkeerswit	RAL9016	3000K / 4000K	1050 - 2800	7.8 - 20	128 - 147	300	67
Microwave gang sensor									
0040053	Novella IP66 1025-2750lm 830/840 MW Zwart	Gitzwart	RAL9005	3000K / 4000K	1025 - 2750	8.1 - 20.3	124 - 139	300	67
0040153	Novella IP66 1050-2800lm 830/840 MW Wit	Verkeerswit	RAL9016	3000K / 4000K	1050 - 2800	8.1 - 20.3	126 - 142	300	67
DALI									
0040055	Novella IP66 2575/2800lm 830/840 DALI Zwart	Gitzwart	RAL9005	3000K / 4000K	2575 / 2800	20	129 / 140	300	67
0040155	Novella IP66 2600/2850lm 830/840 DALI Wit	Verkeerswit	RAL9016	3000K / 4000K	2600 / 2850	20	130 / 143	300	67


Code	Omschrijving	Kleur behuizing	Kleur behuizing (RAL)
Accessoires			
0040062	Novella IP66 Large ooglid zwart	Gitzwart	RAL9005
0040063	Novella IP66 Large ooglid wit	Verkeerswit	RAL9016
0040058	Novella IP66 Large decorand zwart	Gitzwart	RAL9005
0040059	Novella IP66 Large decorand wit	Verkeerswit	RAL9016
0040066	Novella IP66 Large noodkit		
0040064	Novella IP66 MW Gang sensorkit		



Fotometrische gegevens



Afmetingen (mm)



SYLVANIA



CE UK
CA



Hoewel alle inspanningen werden geleverd om de nauwkeurigheid te garanderen bij de samenstelling van de technische details in deze publicatie, zijn specificaties en prestatiegegevens onderhevig aan voortdurende verandering. Actuele informatie moet daarom worden gecontroleerd met Feilo Sylvania International Group Kft.

Copyright Feilo Sylvania International Group Kft. January 2026

sylvania-group.com

A Feilo Sylvania Company