



Robuste, flexible et performant

Novella



Novella est une solution d'éclairage robuste et polyvalente pour les applications intérieures ou extérieures.

Elle offre une option multipuissance pour un flux lumineux réglable et une double température de couleur 3000K / 4000K sélectionnable par commutateur intégré.

Elle intègre également des versions avec détection MW et est disponible en finition blanche ou noire.

Novella IP66 220mm



Caractéristiques

- Hublot IP66 pour l'éclairage intérieur ou extérieur
- Résistance aux chocs IK10 et vis anti-vandale
- Flux lumineux jusqu'à 1550lm avec une efficacité jusqu'à 138lm/W
- Double température de couleur 3000K / 4000K sélectionnable à l'installation
- Versions multipower avec flux ajustable par commutateur intégré (3 positions)
- Versions DALI, compatibles bouton poussoir
- Versions MW avec détection hyper-fréquence paramétrable pour optimiser la consommation ou s'adapter à l'usage : fonction corridor, temporisation, préavis d'extinction, prise en compte de la lumière du jour
- Kit capteur MW disponible en accessoire
- Connecteur rapide et repiquable intégré (LiLo)
- Finition blanche (RAL9016) ou noire (RAL9005)
- Durée de vie 62 000 heures (L80B20)


Informations produits

Code	Désignation	Finition (RAL)	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Puissance (W)	Efficacité (lm/W)	Diamètre (mm)	Hauteur (mm)
Multipower								
0040050	Novella IP66 12W 720-1525lm 830/840 Noir	RAL9005	3000 / 4000	720 - 1525	5,8 - 12	119 - 134	220	65
0040150	Novella IP66 12W 740-1550lm 830/840 Blanc	RAL9016	3000 / 4000	740 - 1550	5,8 - 12	121 - 138	220	65
MW								
0040052	Novella IP66 12,3W 720-1525lm 830/840 MW Noir	RAL9005	3000 / 4000	720 - 1525	6,1 - 12,3	116 - 128	220	65
0040152	Novella IP66 12,3W 740-1550lm 830/840 MW Blanc	RAL9016	3000 / 4000	740 - 1550	6,1 - 12,3	118 - 131	220	65
DALI								
0040054	Novella IP66 13,5W 1725lm 830/840 DALI Noir	RAL9005	3000 / 4000	1600 / 1725	13,5	119 / 128	220	65
0040154	Novella IP66 13,5W 1750lm 830/840 DALI Blanc	RAL9016	3000 / 4000	1625 / 1750	13,5	120 / 130	220	65


Code	Description
Accessoire	
0040060	Novella IP66 Casquette noire 220mm
0040061	Novella IP66 Casquette blanche 220mm
0040064	Novella IP66 Kit MW Corridor



Données photométriques



Dimensions (mm)



Novella IP66 300mm



Caractéristiques

- Hublot IP66 pour l'éclairage intérieur ou extérieur
- Résistance aux chocs IK10 et vis anti-vandale
- Flux lumineux jusqu'à 2800lm avec une efficacité jusqu'à 147lm/W
- Double température de couleur 3000K / 4000K sélectionnable à l'installation
- Versions multipower avec flux ajustable par commutateur intégré (3 positions)
- Versions DALI, compatibles bouton poussoir
- Versions MW avec détection hyper-fréquence paramétrable pour optimiser la consommation ou s'adapter à l'usage : fonction corridor, temporisation, préavis d'extinction, prise en compte de la lumière du jour
- Kit capteur MW disponible en accessoire
- Connecteur rapide et repiquable intégré (LiLo)
- Finition blanche (RAL9016) ou noire (RAL9005)
- Durée de vie 62 000 heures (L80B20)


Informations produits

Code	Désignation	Finition (RAL)	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Puissance (W)	Efficacité (lm/W)	Diamètre (mm)	Hauteur (mm)
Multipower								
0040051	Novella IP66 20W 1025-2750lm 830/840 Noir	RAL9005	3000 / 4000	1025 - 2750	7,8 - 20	126 - 144	300	65
0040151	Novella IP66 20W 1050-2800lm 830/840 Blanc	RAL9016	3000 / 4000	1050 - 2800	7,8 - 20	128 - 147	300	65
MW								
0040053	Novella IP66 20,3W 1025-2750lm 830/840 MW Noir	RAL9005	3000 / 4000	1025 - 2750	8,1 - 20,3	124 - 139	300	65
0040153	Novella IP66 20,3W 1050-2800lm 830/840 MW Blanc	RAL9016	3000 / 4000	1050 - 2800	8,1 - 20,3	126 - 142	300	65
DALI								
0040055	Novella IP66 20W 2800lm 830/840 DALI Noir	RAL9005	3000 / 4000	2575 / 2800	20	129 / 140	300	65
0040155	Novella IP66 20W 2850lm 830/840 DALI Blanc	RAL9016	3000 / 4000	2600 / 2850	20	130 / 143	300	65


Code	Désignation
Accessoires	
0040062	Novella IP66 Casquette noire 300mm
0040063	Novella IP66 Casquette blanche 300mm
0040064	Novella IP66 Kit MW Corridor



Données photométriques



Dimensions (mm)





Bien que toutes les précautions aient été prises pour assurer la précision des informations techniques fournies dans cette publication, les spécifications et données de performance évoluent en permanence. Les informations actuelles doivent donc être vérifiées auprès de Feilo Sylvania International Group Kft.

Copyright:

Feilo Sylvania
1, avenue du Général de Gaulle
92635 Gennevilliers cedex
T. 01 55 51 11 00
Email : fr.info@sylvania-lighting.com