



## Flexibele 3-CCT oplossing voor diverse plafondopeningen

### START Downlight 5in1

De START Downlight 5in1-serie is de perfecte oplossing voor het vervangen van traditionele CFL-downlights of voor installatie in nieuwbouw.

De reeks is verkrijgbaar met lichtstromen van 1150lm tot 2300lm. Dankzij de uiterst functionele verstelbare beugel kan START Downlight 5in1 worden aangepast aan veel verschillende plafondopeningen (50 mm-125 mm, 65 mm-185 mm, 65 mm-260 mm).

De armaturen zijn geschikt voor opbouw- en half-inbouw, allemaal uitgerust met een 3-CCT-

schakelaar aan de achterkant van het product en een geïntegreerde dimbare driver.

Het rendement van maximaal 127 lm/W levert een aanzienlijke energiebesparing op in vergelijking met traditionele CFL-technologie. Bovendien is het standaardassortiment fase-dimbaar.

START Downlight 5in1 is een goed doordachte oplossing met multi-fit flexibiliteit en het gemak van kleurtemperatuurregeling.



# START Downlight 5in1



## Kenmerken

- Een reeks 5-in-1-downlights met 3-CCT technologie (keuze uit 3 kleurtemperaturen (3000K - 4000K - 6500K, te selecteren via een dipswitch-schakelaar aan de achterkant van de armatuur) en 2 montage methoden (half-inbouw of opbouw)
- Compatibel met fase-dimmers. PIR-versies zijn niet dimbaar.
- 5 ronde versies met een diameter van 165 mm, 217 mm, 227 mm, 290 mm en 300 mm
- Geschikt voor meerdere plafondopeningen dankzij flexibele beugels aan de achterkant van de armatuur (van 50 mm tot 260 mm, afhankelijk van de productafmetingen)
- Lichtstroom van 1150lm tot 2300lm
- Rendement tot 127 lm/W (23W PIR 4000K)
- PIR-versie verkrijgbaar in 2 maten met instelbaar lumen- en daglichtniveau en lichtstroom van respectievelijk 900-1800lm en 1400-2600lm
- Hoogwaardige constructie - inclusief PC-materiaal met aluminium heatsink, PC-diffusor en witte rand (RAL 9003)
- Zwarte rand is verkrijgbaar als accessoire en kan dankzij het draai- en vergrendelingsmechanisme aan het product worden bevestigd
- Voorzien van een Loop-in/Loop-out-box voor een eenvoudige installatie
- MacAdam Ellipse: 6
- Fotobiologische risicogroep: 0

## Productinformatie

| Code                        | Omschrijving                           | Afwerking | Totaal vermogen (W) | Lichtstroom (lm) | Rendement (lm/W) | Kleurtemperatuur (K) | CRI | Dimbaar | Sturing      |
|-----------------------------|--|-----------|---------------------|------------------|------------------|----------------------|-----|---------|--------------|
| <b>START Downlight 5in1</b> |  |           |                     |                  |                  |                      |     |         |              |
| <b>Dimbaar</b>              |  |           |                     |                  |                  |                      |     |         |              |
| 0053071                     | START Downlight 5in1 50-125 1150lm     | Wit       | 12                  | 1150             | 96               | 3000-4000-6500       | 80  | Ja      | Fase dimbaar |
| 0053072                     | START Downlight 5in1 65-185 1750lm     | Wit       | 18                  | 1800             | 100              | 3000-4000-6500       | 80  | Ja      | Fase dimbaar |
| 0053073                     | START Downlight 5in1 65-260 1800lm     | Wit       | 18                  | 1800             | 100              | 3000-4000-6500       | 80  | Ja      | Fase dimbaar |
| 0053074                     | START Downlight 5in1 65-260 2300lm     | Wit       | 23                  | 2300             | 100              | 3000-4000-6500       | 80  | Ja      | Fase dimbaar |
| <b>PIR</b>                  |  |           |                     |                  |                  |                      |     |         |              |
| 0053152                     | START Downlight 5in1 65-185 1800lm PIR | Wit       | 9 / 18              | 900 / 1800       | 100              | 3000-4000-6500       | 80  | Nee     | Geschakeld   |
| 0053133                     | START Downlight 5in1 65-260 2600lm PIR | Wit       | 11 / 23             | 1400 / 2600      | 127              | 3000-4000-6500       | 80  | Nee     | Geschakeld   |


## Accessoires

| Code    | Omschrijving    | Afwerking | Diameter (mm) | Compatibel met   |
|---------|-----------------|-----------|---------------|------------------|
| 0053156 | Zwarte rand 176 | Zwart     | 176           | 0053071          |
| 0053157 | Zwarte rand 228 | Zwart     | 228           | 0053072          |
| 0053158 | Zwarte rand 301 | Zwart     | 301           | 0053173, 0053174 |




Matzwart

## Fotometrische gegevens




0053071




0053071


## Installatie



Half-inbouw installatie



Opbouw installatie



3-CCT keuze op achterkant van de armatuur

# START Downlight 5in1



## Productafbeeldingen



Standaard versie



Standaard versie



PIR versie



Versie met zwarte rand



Achterkant product met montageclips voor opbouwmontage



Met montageclips voor half-inbouwmontage




Met montageclips voor half-inbouwmontage




Met montageclips voor half-inbouwmontage


## Afmetingen (mm)




START Downlight  
5in1 125




START Downlight  
5in1 185



START Downlight  
5in1 185 PIR



START Downlight  
5in1 260



START Downlight  
5in1 260 PIR



# SYLVANIA



CE UK  
CA



Hoewel alle inspanningen werden geleverd om de nauwkeurigheid te garanderen bij de samenstelling van de technische details in deze publicatie, zijn specificaties en prestatiegegevens onderhevig aan voortdurende verandering. Actuele informatie moet daarom worden gecontroleerd met Feilo Sylvania International Group Kft.

Copyright Feilo Sylvania International Group Kft. September 2025

[sylvania-group.com](http://sylvania-group.com)

A Feilo Sylvania Company