



# Spot d'accentuation avec inclinaison et rotation

## Signo

Spots d'accentuation Signo avec inclinaison de 60° et rotation de 350°: la solution d'éclairage parfaite pour les commerces.

La gamme Signo LED offre la solution parfaite pour l'éclairage des présentoirs dans les commerces. Elle utilise les dernières technologies en matière de LED et de réflecteurs pour allier performance et efficacité. Les produits peuvent fournir jusqu'à 3800lm avec une efficacité supérieure à 110lm/W.

Grâce aux drivers Multipuissances et DALI, vous avez le choix entre différents flux lumineux, allant de 750lm à 3800lm pour une température de couleur de 4000K.

Grâce à son inclinaison multi-réglable à 60° et à la rotation de son corps à 350° (utilisant un système de friction unique à l'intérieur du boîtier), Signo offre au détaillant une adaptabilité optimale pour garantir que ses présentoirs se démarquent.

Signo est doté d'un corps en aluminium moulé sous pression qui offre une gestion thermique exceptionnelle et une efficacité énergétique élevée, permettant au luminaire de fonctionner pendant de longues périodes avec une perte d'efficacité relative ou nulle



### Caractéristiques

- Spot encastré réglable à « coude » idéal pour les applications commerciales
- Système de friction unique à l'intérieur du boîtier pour un réglage optimal
- Inclinaison de 60° et rotation de 350°
- Version LED haute puissance avec jusqu'à 3800lm pour la version 4000K, avec une efficacité jusqu'à 110lm/W
- Versions Multipower et DALI avec un flux lumineux de 750 à 3800lm pour 4000K
- IRC90 pour un meilleur rendu des couleurs et SDCM ≤3 pour une qualité d'éclairage parfaite
- Choix entre 3000K (blanc chaud) ou 4000K (blanc neutre)
- Boîtier entièrement en aluminium moulé sous pression offrant une excellente gestion thermique et une efficacité élevée
- Découpe de 152 mm
- Fonction d'entrée/sortie en boucle (LIL0) pour les deux versions
- Finition du produit RAL 9003 - Blanc signal

### Informations produit

Code	Désignation	Couleur du boîtier	Puissance (W)	Flux lumineux (lm)	Efficacité (lm/W)	Température de couleur (K)	Dimmable	Gestion
<b>Signo Generation 2 LED</b>								
0060589	Signo 152 740-3600lm 930 Multi	Blanc	7-35	740-3600	105	3000	Non	Commuté
0060590	Signo 152 750-3800lm 940 Multi	Blanc	7-35	750-3800	110	4000	Non	Commuté
0060533	Signo 152 3600lm 930 DALI	Blanc	35	3600	105	3000	Oui	DALI, DALI-2
0060534	Signo 152 3800lm 940 DALI	Blanc	35	3800	110	4000	Oui	DALI, DALI-2

### Images produits



Signo 152



Signo 152



Signo 152

### Dimensions (mm)

