



Confort visuel et hautes performances

Nexo

Nexo offre une nouvelle esthétique de downlights encastrés avec un réflecteur semi-mat lisse et un diffuseur opale.

Offrant un éblouissement réduit UGR <19 jusqu'à 1 500 lm pour la version 150 mm et jusqu'à 4 050 lm pour la version 205 mm, Nexo est idéal pour l'hôtellerie, les bureaux, les établissements scolaires et tout autre espace où le confort lumineux est essentiel.

D'une efficacité élevée jusqu'à 132 lm/W, Nexo participe aux économies d'énergie lors du remplacement des luminaires traditionnels ou lors de nouvelles installations.


Disponible en versions multi-puissance et DALI, Nexo permet d'ajuster la puissance en fonction des projets.

D'une longue durée de vie (100 000 h L70B50) et d'une garantie de 5 ans, Nexo incarne un downlight fiable, performant et pérenne.



Nexo

PRO




Caractéristiques

- Flux lumineux de 800 lm à 4 250 lm pour répondre à toutes les applications : tertiaires, commerces, C.H.R...
- Indice de protection IP54 à l'avant pour une installation dans les zones humides
- Haute efficacité jusqu'à 132 lm/W
- 3 CCT : 3000/3500/4000 K
- Réflecteur lisse semi-mat
- Diamètre d'encastrement de 150 mm et 205 mm, adapté pour un remplacement des luminaires traditionnels
- Versions Multi-puissance et DALI à puissance variable, permettant d'adapter le flux lumineux aux installations
- Boîtier repiquable Loop-In Loop-Out (LiLo) pour une installation rapide
- Accessoires optionnels : plaques de renfort, collerettes d'adaptation, câbles de sécurité
- Groupe de risque photobiologique RG1 (conforme NF EN IEC 60598-1)
- SDCM < 3
- Garantie 5 ans
- Longue durée de vie : 100 000h (L80B50)


Informations produit

Code	Désignation	Finition	Puissance (W)	Flux lumineux (lm)	Efficacité lm/W	Température de couleur (K)	UGR	Dimmable	Gestion de contrôle
Nexo									
0030365	Nexo 150 UGR19 IP54 6-19,5W 800-2350lm 830/835/840	Blanc	6 - 19.5	800-2350	121	3000-3500-4000	<21	Non	Switched
0030366	Nexo 205 UGR19 IP54 6-19,5W 825-2575lm 830/835/840	Blanc	6 - 19.5	825-2575	132	3000-3500-4000	<18	Non	Switched
0030367	Nexo 205 UGR19 IP54 29-36W 3650-4250lm 830/835/840	Blanc	29 - 36	3650-4250	118	3000-3500-4000	<20	Non	Switched
0030368	Nexo 150 U19 IP54 20W 1500-2350lm 830/835/840 DALI	Blanc	12 - 20	1500-2350	118	3000-3500-4000	<21	Oui	DALI-2, Switch-dim
0030369	Nexo 205 U19 IP54 36W 1600-4250lm 830/835/840 DALI	Blanc	11.5 - 36	1600-4250	118	3000-3500-4000	<20	Oui	DALI-2, Switch-dim

Données photométriques




0030368




0030369

Dimensions (mm)




Nexo 150



Nexo 205

Nexo

PRO



Accessoires

Code	Désignation
0030490	Câble de Sécurité 1,5m (x3)
0038001	Plaque de renfort pour downlight Ø150mm
0038003	Plaque de renfort pour downlight Ø205mm
0030461	Collerette d'adaptation blanc Ø175 int150-ext200mm
0030463	Collerette d'adaptation blanc Ø225 int205-ext250mm

Visuels



Nexo 150



Nexo 150 Multi-puissance



Nexo 200



Nexo 200 DALI



Plaque de renfort



Câble de sécurité



Collerette d'adaptation





Bien que toutes les précautions aient été prises pour assurer la précision des informations techniques fournies dans cette publication, les spécifications et données de performance évoluent en permanence. Les informations actuelles doivent donc être vérifiées auprès de Feilo Sylvania International Group Kft.

Copyright:

Feilo Sylvania
1, avenue du Général de Gaulle
92635 Gennevilliers cedex
T. 01 55 51 11 00
Email : fr.info@sylvania-lighting.com